



Fonax

Pay Less. Do More

Central Telefónica IP PBX Profesional



Especificaciones Técnicas

2 Interfaces de Red 10/100/1000
Troncal PSTN de 4 Puertos FXO

Dimensiones: 499 mm x 422 mm x 88 mm (19.4" X 16.6" x 3.5")

Peso Neto Empaque: 32 Lbs (14.5 Kgs)

Dimensiones del Empaque: 9" x 22" x 24" (22.86 cm x 55.88 cm x 60.96 cm)

Voz y Video: G711, G723, G729A/B, GSM/H264, Manejo del Sistema, Interface Web, Display Directo a Traves de salida VGA

Capacidad: 400 usuarios 100 llamadas concurrentes

Características del Sistema

- Manual de Usuario / Administrador.
- Fácil de Configurar y administrar.
- Acepta Configuración por intervalos de tiempo: cerrado, abierto, feriado, etc ...
- Programador de Diferentes Menus basados en horarios de ejecución.
- Manejo de Múltiples Usuarios con Niveles de acceso.
- BLF (Busy Lamp Field).
- Listo para TDM.
- Listo Para VOIP.
- Secretaria Virtual (IVR).
- Call Pic UP.
- GUI Panel de Control WEB .
- Hasta 400 extensiones 100 llamadas concurrentes.
- Voice Mail.
- Voice Mail a Email.
- Panel de Operadores.
- Música en Espera.
- Parqueo de Llamadas.
- Teléfonos IP y Analógicos.
- Zonas de Page.
- Intercomunicadores.
- Grupos de Mensajes de Voz.
- Agentes.
- Colas de Llamadas.
- Cargas de archivos de sonido.
- Planes de Llamadas Individuales o en Grupos.
- Grabación de Llamadas.
- Soporte de Fax.
- Redireccionamiento de Llamadas.
- Directorio.
- Trabajo en Casa.
- Soporte de Oficina Remotas.
- Call forwarding to any extensión in your linked PBXtra server network.
- Reportes.
- Seguimiento.
- Conferencia.
- Grupos de Extensiones.
- Múltiples Recepcionistas Virtuales.
- Monitoreo de Llamadas.
- Historial de Llamadas.